

Fallschutz für Spielflächen (I) (Neuanlage)

Ausschreibungstext

Fallschutzmaterial 5 - 50 mm

Die Fallzone vorbereiten und für eine ausreichende Entwässerung sorgen. Eventuell ein Trennvlies auslegen zum Schutz gegen das Eindringen von Boden in den Fallschutzbelag.

Fallschutzmaterial 5-30 mm für Anwendungen auf Spiel und Fallzonen entsprechend den Anforderungen der DIN EN 1176 und der DIN EN 1177 hergestellt aus zerkleinertem, mehrfach gesiebten Naturholz liefern, in der erforderlichen Schichtdicke lose einbauen und leicht verdichten.

Schichtdicke bei Fallhöhen bis 2,0 m: Mindestens 20 cm zuzüglich 10 cm für den Ausgleich des Wegspieleseffektes.

Schichtdicke bei Fallhöhen von 2,0 bis 3,0 m: Mindestens 30 cm zuzüglich 10 cm für den Ausgleich des Wegspieleseffektes.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der auf den Fahrzeugen angelieferten Menge.

Liefernachweis:

Kompostieranlage Medbach
 Telefon: 09193/5805
 E-Mail: kompostieranlage@kb-erh.de


Größe der Fallzone: _____ m²

Schichtdicke des Fallschutzbelages: _____ cm

Menge Fallschutzmaterial: _____ m³

Einheitspreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €



Fallschutz für Spielflächen (II) (Unterhaltungspflege)

Ausschreibungstext

Fallschutzmaterial 5 - 50 mm

Den vorhandenen Fallschutzbelag von Fremdstoffen und organischen Bestandteilen (Laub etc.) befreien und die Schichtdicke des vorhandenen Fallschutzbelages an mehreren Stellen kontrollieren und dokumentieren.

Fallschutzmaterial 5-30 mm für Anwendungen auf Spiel- und Fallzonen entsprechend den Anforderungen der DIN EN 1176 und der DIN EN 1177 hergestellt aus zerkleinertem, mehrfach gesiebten Naturholz liefern und so einbauen, dass die erforderliche Schichtdicke des Fallschutzbelages wieder erreicht wird.

Schichtdicke bei Fallhöhen bis 2,0 m: Mindestens 20 cm zuzüglich 10 cm für den Ausgleich des Wegspieleseffektes.

Schichtdicke bei Fallhöhen von 2,0 bis 3,0 m: Mindestens 30 cm zuzüglich 10 cm für den Ausgleich des Wegspieleseffektes.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der auf den Fahrzeugen angelieferten Menge.

Liefernachweis:

Kompostieranlage Medbach
 Telefon: 09193/5805
 E-Mail: kompostieranlage@kb-erh.de


Größe der Fallzone: _____ m²

Mittlere aufzufüllende
 Schichtdicke des Fallschutzbelages: _____ cm

Menge Fallschutzmaterial: _____ m³

Einheitspreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €



Fallschutz für Spielflächen (III) (Ausbau des Altmaterials)

Ausschreibungstext

Fallschutzmaterial 5 - 50 mm

Den vorhandenen Fallschutzbelag vollständig ausbauen, laden und abtransportieren. Das ausgebaute Material geht in das Eigentum des AN über.

Die mittlere Schichtdicke des auszubauenden Fallschutzbelages ist gleich oder geringer als die Schichtdicke des neu einzubauenden Belages (siehe nachfolgende Position). Der AN hat sich in den Örtlichkeiten über die Qualitäten, Schichtdicken und Mengen der auszubauenden Fallschutzmaterialien zu informieren. Die Abrechnung erfolgt über die Flächen der Fallzonen.

Größe der Fallzone: _____ m²

Einheitspreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €

